

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)**


Przedmiotem zamówienia jest dostawa opisanych poniżej mebli konferencyjnych (stołów i krzeseł) oraz foteli biurowych wraz z montażem i rozstawieniem w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego zlokalizowanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.



Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39100000-3

1. Termin realizacji zamówienia: ..... *(stosownie do treści oferty)* dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mebli w terminie ustalonym z Zamawiającym, w dni robocze w godzinach 8.00 - 19.00.
3. Miejsce dostawy: budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, kondygnacje: parter, I piętro, II piętro, III piętro, IV piętro.
4. Wykonawca rozstawi meble we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Wykonawca uwzględni gabaryty elementów wyposażenia transportowanych na miejsce w stosunku do wymiarów ciągów komunikacyjnych poszczególnych obiektów wraz z dostępem do wyposażanych pomieszczeń.
5. Cena ofertowa musi zawierać koszt wytworzenia mebli, dostawy, montażu oraz koszty wszelkich materiałów pomocniczych przy montażu.
6. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.
7. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być:
  - a) fabrycznie nowe (nieużywane), wolne od wad technicznych i prawnych,
  - b) objęte gwarancją producenta potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne,
  - c) wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
  - d) nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w pomieszczeniu.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia wszystkich pozostałości i opakowań związanych z dostarczeniem dostawy.
9. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w opisie zamówienia, przy czym zobowiązany jest dostarczyć – zgodnie z umową – jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta.

Opis mebli

SALA KONFERENCYJNA	
	<p><b>Stół konferencyjny składany</b> wymiary: szerokość 200 cm, głębokość 80 cm, wysokość 75 cm</p>
<p><b>Ilość sztuk: 17</b> <b>Łączniki kpl.: 15</b> <b>Rys. 1 Sala konferencyjna – konfiguracja stołów</b> Zdjęcia poglądowe:</p>   	<p>Stół składa się z uchylnego blatu oraz podstawy jezdnej. Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Podstawa jezdna malowana proszkowo na kolor chrom w całości wykonana ze stalowych rur, nogi w kształcie odwróconej litery Y. Kółka miękkie (dwa z hamulcem). Stelaż charakteryzuje się łatwością składania blatu. Możliwość sztaplowania. <b>Kolorystyka:</b> Kolorystyka blatu kolor jasny – buk/klon, ostateczna kolorystyka do ustalenia przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Kolor obrzeża zbliżony do kolorystyki blatu. Łączniki z tworzywa do blatów stołów umożliwiające dowolne konfiguracje stołów zależnie od potrzeb.</p>
	<p><b>Krzesło konferencyjne</b></p>
<p><b>Ilość sztuk: 80</b> Zdjęcia poglądowe:</p>  	<p>Krzesło konferencyjne, możliwość sztaplowania (składowania w stosie – max 12 szt.) Siedzisko i oparcie wykonane z sklejki bukowej Elementy metalowe chromowane. Wymiary: - wysokość: 810-830 mm, - wysokość siedziska: 450-460 mm, - całkowita szerokość krzesła z podłokietnikami: 540-550 mm, - głębokość całkowita 420-440 mm, - sztaplowanie max 12 sztuk w słupku, Krzesło powinno posiadać: – Obudowa siedzenia wykonana z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości około 10 mm i ergonomicznym kształcie, wyprofilowanej w oparciu o zasady ergonomii. – Stalową ramę w postaci czteronożnej, zaokrąglonej rury, owalnego profilu 30x15, dwa trapezowe elementy boczne wykonane z jednego elementu (brak widocznych spawów). – Elementy metalowe chromowane. – Stopki z przeznaczeniem do powierzchni miękkich. <b>Kolorystyka:</b> kolor jasny – buk/klon Dokładna kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>

	Fotel obrotowy
<p><b>Ilość sztuk: 140</b></p> <p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Fotel obrotowy na kółkach z oparciem z membrany i z tapicerowanym siedziskiem musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– płynną regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;</li> <li>– możliwość regulacji kąta odchylenia oparcia w zakresie 22°, siedziska 13°;</li> <li>– możliwość regulacji podparcia lędźwiowego w zakresie 70 mm, podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki plastikowej tapicerowana od przodu pianką i czarną tkaniną, poduszka lędźwiowa samo dopasowująca do krzywizny pleców;</li> <li>– możliwość regulacji głębokości siedziska w zakresie 50 mm;</li> <li>– możliwość regulacji siły odchylania oparcia;</li> <li>– fotel wyposażony w mechanizm z blokadą oparcia w 4 położeniach;</li> <li>– fotel wyposażony w mechanizm Anti-Shock – zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu;</li> <li>– zakres wagowy użytkownika 45-120 kg;</li> <li>– oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej transparentnej siatki w kolorze czarnym (membrany). Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery T mocowanego do mechanizmu.</li> <li>– rama oparcia wraz z membraną powinny być połączone bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej)</li> <li>– podłokietniki regulacja (góra – dół), konstrukcja nylonowa czarna / nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa;</li> <li>– pięcioramienna podstawa jezdna czarna (nylon) Ø 680 - 720;</li> <li>– samohamowne kółka do powierzchni twardych Ø 60 - 65.</li> </ul> <p>Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skład: 100% Poliester</li> <li>- gramatura: 366 g/m<sup>2</sup></li> <li>- odporność na ścieranie: 150 000 cykli Martindale’a</li> </ul> <p><b>Kolorystyka:</b> czarny, odcienie szarości – do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>

	Krzesełło dostawne
<p><b>Ilość sztuk: 30</b></p> <p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Krzesełło dostawne na nogach, tapicerowane na ramie metalowej. Rama siedziska i oparcia wykonane z owalnego profilu. Wspornik ramy krzesełła wykonany z owalnego profilu rury 30x15, dwa trapezowe elementy boczne wykonane z jednego elementu (brak widocznych spawów). Siedzisko wykonane ze sklejki z drzew liściastych (6 warstw). Krzesełło dostawne o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siedzisko tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 25kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego</li> <li>- Oparcie tapicerowane pianką tapicerską o gęstości 21kg/m3 oraz tkaniną z włókna syntetycznego</li> <li>- Tapicerka typu podstawowego kolor szary o ścieralności minimum 35 000 cykli Martindale'a.</li> <li>- Elementy metalowe chromowane.</li> </ul> <p><b>Kolorystyka:</b> czarny, odcienie szarości – do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Wymiary krzesełła:  wys. całkowita 82cm  szer. całkowita min. 54,5cm  wys. do siedziska 47cm  wys. oparcia 35cm</p>
	Szafka
	Wymiary: szer. 80cm /gł. 45cm/wys.70
<p><b>Ilość sztuk: 3</b></p> <p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, grubość wieńca górnego 25-28 mm, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.</li> <li>– Pozostałe elementy szafki z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.</li> <li>– Ściana tylna szafki wykonana z płyty meblowej grubości min. 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu,</li> <li>– Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona.</li> <li>– Szafka dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się montażu szafki na miejscu.</li> <li>– Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm.</li> <li>– Szafka posiadająca dwie przestrzenie</li> <li>– Cokół na wysokość 50 mm.</li> <li>– Regulacja wysokości półek.</li> <li>– Półka płycinowa o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafki.</li> <li>– Szafka z podwójnymi drzwiami, fronty nakładane.</li> <li>– Każde skrzydło drzwi wyposażone w 2 zawiasy puszkowe, ramię stalowe niklowane, technika nakładania Clip, regulacja na wysokość ±2 mm na otworach o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wierceń 48x6 mm.</li> <li>– Uchwyty do otwierania o rozstawie 128 mm, chrom-mat.</li> </ul>

	– Zamek patentowy
	<b>Kolorystyka:</b> Kolor identyczny jak kolor stołów.

**Uwaga:** W każdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego wizualizacji konkretnego mebla należy traktować ją jako materiał poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta przedmiot zamówienia preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie różnić się od prezentowanego. Sporządzając ofertę Wykonawca nie powinien kierować się konkretną firmą, producentem, modelem itp. zaprezentowanym przez Zamawiającego, gdyż ma możliwość zaoferowania mebli podobnych.

**Załącznik:**

Rys. 1 Sala konferencyjna – konfiguracja stołów (rysunek poglądowy)