

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opisanych poniżej mebli (wyposażenie recepcji) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie

1. Termin realizacji zamówienia: ..... *(stosownie do treści oferty)* dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mebli w terminie ustalonym z Zamawiającym, w dniach od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00 - 20.00.
3. Miejsce dostawy oraz montaż: budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, kondygnacja: parter.
4. Wykonawca uwzględni gabaryty elementów wyposażenia transportowanych na miejsce w stosunku do wymiarów ciągów komunikacyjnych wraz z dostępem do wyposażanego pomieszczenia.
5. Cena ofertowa musi zawierać koszt wytworzenia mebli, dostawy, montażu oraz koszty wszelkich materiałów pomocniczych przy montażu.
6. Zdjęcia, rysunki zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia służą określeniu kształtu i wyglądu mebla (orientacyjny, poglądowy szkic – wymiary w cm).
7. Rozmieszczenie zabudowy meblowej recepcji przedstawiono na Rys. 1.
8. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń, w których montowana będzie zabudowa meblowa. Wszystkie wymiary powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania zamówienia. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie pomiarów przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, uwzględniając wymagania techniczne wykonania zabudowy oraz sposób montażu zabudowy meblowej we wskazanym pomieszczeniu. W toku uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym wymiary mogą ulec zmianie, pod warunkiem zachowania funkcjonalności mebli.
9. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być:
  - a) fabrycznie nowe (nieużywane), wolne od wad technicznych i prawnych,
  - b) objęte gwarancją umowną,
  - c) wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat, zgodnie z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
  - d) nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w pomieszczeniu.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia wszystkich pozostałości i opakowań związanych z dostarczeniem mebli.

Meble wykonane z płyty meblowej melaminowanej w kolorze orzech naturalny (kolor płyty zbliżony do istniejącej kolorystyki stolarki drzwiowej) oraz płyty MDF lakierowanej na kolor biały/ jasno szary połysk. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.

We wszystkich meblach należy zastosować rozwiązania:

- Uchwyt meblowy (reling) w kolorze chrom-mat, rozstaw w przedziale 120 mm do 130 mm. Zastosowanie szafki zamykane, szuflady.
- Zamek meblowy patentowy metalowy, korpus, zaczep, zasuwki z blachy stalowej bębnek mosiężny wykończenie niklowane z kompletem 3 kluczy. Zastosowanie w szafkach zamkniętych.
- Kompletny zamek meblowy centralny do kontenera z szufladami zamykający wszystkie szuflady w kontenerze, 2 klucze w komplecie. Zastosowanie w kontenerze przy ladzie.
- Zamek baskwilowy rozporowy patentowy niklowany min. dwupunktowy z 2 kluczami łamanymi. Działanie: obrót klucza powoduje wysunięcie się sztang w górę i w dół, wówczas sztang są blokowane we wpustkach umieszczonych w meblu. Zastosowanie w szafie.
- Zawias meblowy metalowy puszkowy do drzwi wpuszczanych (z samoczynnym domykaniem), kąt otwarcia w przedziale 90 do 110 stopni. Zastosowanie we wszystkich szafkach.
- Zasuwka meblowa metalowa.
- Prowadnice kulkowe wykonana ze stali pełen wysuw wysokość profilu 45 mm, dopuszczalne obciążenie w przedziale 30 – 35 kg na parę prowadnic, teleskopowa budowa prowadnika. Zastosowanie prowadnic: kontener pod biurkiem, szuflady – długość prowadnicy dostosowana do głębokości szuflad, spowalniacz szuflady opcja samodomyku.

OPIS MEBLI (wymiały podane w cm)	
	Lada recepcyjna z nadstawką
Ilość sztuk – 1 Rys. 2 Rys. 2.1	<p>Lada recepcyjna składa się z dwóch elementów – lada oraz nadstawki, dodatkowo po obu stronach lada montowane szafki zamknięte (w tym jedna część z szufladami), stanowiące integracyjną całość z ladą, tworząc kształt litery U.</p> <p>Kolorystyka: Meble wykonane z płyty meblowej melaminowanej w kolorze orzech naturalny oraz płyty MDF lakierowanej na kolor biały/ jasno szary połysk. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Lada z nadstawką oraz szafkami przedstawiona na rysunkach poglądowych.</p> <p><u>Lada:</u></p> <p>Wymiary całkowite lada: szerokość 371 cm, głębokość 100 cm, wysokość 75 cm</p> <p>Lada prostokątna dzielona, składa się z dwóch elementów.</p> <p>Błat lada wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Błat lada powinien opierać się na konstrukcji płytowej. Nogi wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 36 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.</p>

	<p>Lada od frontu osłonięta blendą do samej ziemi, dodatkowo wzmacniając i stabilizując blat. Blenda lady wykonana z płyty MDF grubości 18 mm lakierowana na kolor biały / jasny szary połysk. Blenda montowana w odległości ok. 20 cm od zewnętrznej krawędzi blatu.</p> <p>Do blendy montowany panel ozdobny szerokości 271cm wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.</p> <p>Lada posiadająca stopki regulowane w zakresie 0-20 mm, umożliwiające wypoziomowanie konstrukcji. Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona, zapewniając stabilność konstrukcji.</p> <p>W każdej z części pod blatem po zewnętrznych stronach lady zamontowana szafka otwarta z półkami, na środku kontener z szufladami (elementy na stałe połączone z blatem, stanowią dodatkową podporę dla blatu).</p> <p>Wymiary całkowite szafek otwartych montowanych pod blatem: długość 60cm, głębokość 53cm, wysokość – do wysokości blatu.</p> <p>Wymiary całkowite kontenera: szerokość 40cm, głębokość 60cm, wysokość – do wysokości blatu</p> <p>Szafki otwarte wykonane w całości z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebla. W każdej z szafek zamontowana 1 półka, z możliwością regulowania położenia półek w zakresie +/-36 mm.</p> <p>Kontener z 4 szufladami wykonany w całości z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebla. Szuflady kontenera muszą mieć zamontowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadnica ze spowalniczem szuflady i opcją samodomyku,</li> <li>- zamek centralny z kompletem 3 kluczy</li> <li>- mechanizm zapobiegający jednoczesnemu otwarciu kilku szuflad</li> <li>- uchwyty (reling),</li> </ul> <p>Kontener ustawiony na metalowych nogach o przekroju prostokątnym, wysokość nogi 10-12cm, z możliwością regulacji wysokości / poziomowania.</p> <p><u>Nadstawka :</u></p> <p>Wymiary całkowite nadstawki: szerokość 271 cm, głębokość 30 cm, wysokość 35 cm</p> <p>Nadstawka wykonana w całości z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebla. Nadstawka z plecami bez dna zakończona na stałe do blatu lady. Nadstawka dzielona w połowie przegrodą pionową. Nadstawka w całości klejona na kołkach w celu utrzymania jej stabilności. Montowana w odległości 12 cm od krawędzi blatu.</p>
	<b>Szafki zamknięte z częścią z szufladami</b>
<p><b>Ilość sztuk – 2</b></p> <p><b>Rys. 5</b></p> <p><b>Rys. 5.1</b></p>	<p>Kolorystyka: Meble wykonane z płyty meblowej melaminowanej w kolorze orzech naturalny oraz płyty MDF lakierowanej na kolor biały/ jasno szary połysk. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Wymiary całkowite szafek zamkniętych: szerokość 120cm, głębokość 60cm, wysokość 75cm (przedłużenie blatu, wysokość szafki zlicowana z blatem lady).</p> <p>Szafki przedstawione na rysunkach poglądowych.</p>

	<p>Montowane po obu stronach lady (otwierane drzwiami od strony pracownika), stanowiące przedłużenie blatu lady po obu jej stronach.</p> <p>Korpus górny szafki wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 36 mm oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebla.</p> <p>Pozostałe elementy wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze mebla.</p> <p>Wieniec górny wysunięty od krawędzi szafki od strony drzwi o 3 cm.</p> <p>Szafki z podziałem na dwie części: pierwsza część z szufladami (4 szuflady), druga część szafka zamykana podwójnymi drzwiami.</p> <p>Drzwi szafek i fronty szuflad wykonane z płyty MDF grubości 18 mm lakierowanej na kolor biały połysk / jasny szary, montowane w korpusie szafki (zlicowane z bokiem szafki).</p> <p>W części zamykanej drzwiami zamontowana 1 półka, z możliwością regulowania położenia półki w zakresie +/-36. mm.</p> <p>W każdym skrzydle drzwi montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 zawiasów</li> <li>- uchwyty</li> <li>- zamek patentowy</li> </ul> <p>W szufladach montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadnic ze spowalniczem szuflady i opcją samodomyku,</li> <li>- zamek centralny z kompletem 3 kluczy</li> <li>- mechanizm zapobiegający jednoczesnemu otwarciu kilku szuflad</li> <li>- uchwyty (reling),</li> </ul> <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Szafka zamknięta z częścią z szufladami przedstawiona na rysunkach poglądowych.</p>
	<b>Szafki</b>
<p><b>Ilość sztuk – 5 szt.</b></p> <p><b>Rys. 3</b></p>	<p>Wymiary całkowite: szerokość 80 cm, głębokość 45 cm, wysokość 75 cm</p> <p>Kolorystyka: Meble wykonane z płyty meblowej melaminowanej w kolorze orzech naturalny oraz płyty MDF lakierowanej na kolor biały/ jasno szary połysk. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Szafki przedstawione na rysunkach poglądowych.</p> <p>Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej , wieniec górny i dolny o grubości 36 mm, boki i półki o grubości 18mm, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Ściana tylna szafki wykonana z płyty meblowej grubości min. 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu.</p> <p>Skrzydła drzwiowe z płyty MDF grubości 18 mm lakierowana na kolor biały / jasny szary połysk.</p> <p>Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona.</p> <p>Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) wykończone obrzeżem o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p>

	<p>Szafka posiadająca 2 przestrzenie segregatorowe (z możliwością regulowania położenia półki w zakresie +/-36 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafki)</p> <p>Szafka z podwójnymi drzwiami, drzwi montowane w korpusie szafki (zlicowane z boki)</p> <p>W każdym skrzydle drzwi montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 zawiasów</li> <li>- uchwyty</li> <li>- zamek baskwilowy w komplecie z 3 kluczami</li> <li>- Szafka na nogach metalowych, o przekroju prostokątnym, wysokość nogi 10-12cm, z możliwością regulacji wysokości /poziomowania.</li> </ul>
	<b>Szafa</b>
<p><b>Ilość sztuk – 1</b></p> <p><b>Rys. 4</b></p>	<p>Wymiary całkowite: szerokość 100 cm, głębokość 40 cm, wysokość 212 cm</p> <p>Kolorystyka: Meble wykonane z płyty meblowej melaminowanej w kolorze orzech naturalny. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Szafa przedstawiona na rysunkach poglądowych.</p> <p>Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Wieniec górny, dolny z płyty o grubości 36 mm, boki skrzydła drzwiowe z płyty grubości 18 mm. Ściana tylna szafy wykonana z płyty meblowej grubości min. 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, pozostałe elementy o grubości 18 mm.</p> <p>Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona.</p> <p>Szafka dzielona na 2 części (część dolna i górna).</p> <p>Część dolna zamykana podwójnymi drzwiami, posiada 3 przestrzenie do przechowywania, (z możliwością regulowania położenia półki w zakresie +/-36 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafki).</p> <p>Część górna zamykana podwójnymi drzwiami, w części górnej zamontowana pionowa płyta zmniejszająca głębokość szafy do głębokości 20 cm od krawędzi szafki, na płycie zamontowane wieszaki (haczyki) na klucze rozmieszczone w rzędach rozstaw pomiędzy haczykami w poziomie co 6 cm, pomiędzy rzędami w pionie co 15 cm.</p> <p>Drzwi szafy montowane w korpusie szafki (zlicowane z boki szafki).</p> <p>Wszystkie krawędzie płyt mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżeniem o grubości 2 mm.</p> <p>W każdym skrzydle drzwi montaż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 zawiasy puszkowe w części dolnej szafy</li> <li>- 3 zawiasy puszkowe w części górnej szafy</li> <li>- uchwyty</li> <li>- zamek baskwilowy z kompletem z 3 kluczami</li> <li>- Szafa ustawiona na nogach metalowych o przekroju prostokąta, wysokość nogi 10 cm, nogi z możliwością regulacji wysokości / poziomowania.</li> </ul> <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>

Spis rysunków (załącznik):

1. Rys. 1 Rzut pomieszczenia z rozmieszczeniem zabudowy meblowej
2. Rys. 2 Lada – widok z góry
3. Rys. 2.1 Lada – widok z przodu
4. Rys. 3 Szafka
5. Rys. 4 Szafa
6. Rys. 5 Szafka zamknięta z częścią z szufladami
7. Rys. 5.1 Szafka zamknięta z częścią z szufladami
8. Zdjęcia poglądowe