

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż opisanych poniżej mebli biurowych (sekretariaty i gabinety, sala konferencyjna oraz aneksy kuchenne) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39150000-8.

1. Termin realizacji zamówienia: (stosownie do treści oferty) dni od podpisania umowy
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia mebli w terminie ustalonym z Zamawiającym, w dni robocze w godzinach 8.00 - 20.00.
3. Miejsce dostawy oraz montaż: budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie, kondygnacje: parter, I piętro, II piętro, III piętro i IV piętro.
4. Wykonawca uwzględni gabaryty elementów wyposażenia transportowanych na miejsce w stosunku do wymiarów ciągów komunikacyjnych wraz z dostępem do wyposażanego pomieszczenia.
5. Cena ofertowa musi zawierać koszt wytworzenia mebli, dostawy, montażu oraz koszty wszelkich materiałów pomocniczych przy montażu.
6. Zdjęcia, rysunki zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia służą określeniu kształtu i wyglądu mebla (orientacyjny, poglądowy szkic – wymiary w cm).
7. Rozmieszczenie mebli biurowych (sekretariaty, sala konferencyjna i aneksy kuchenne) przedstawiono na rysunkach, rozmieszczenie pozostałych mebli zostanie uzgodnione po podpisaniu umowy.
8. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien dokonać wizji pomieszczeń, w których montowana będzie zabudowa meblowa. Wszystkie wymiary powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania zamówienia. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie pomiarów przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, uwzględniając wymagania techniczne wykonania mebli oraz sposób montażu mebli we wskazanych pomieszczeniach. W toku uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym wymiary mogą ulec zmianie, pod warunkiem zachowania funkcjonalności mebli.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być:
 - a) fabrycznie nowy (nieużywany), wolny od wad technicznych i prawnych,
 - b) objęty gwarancją umowną,
 - c) wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat, zgodnie z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
 - d) nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w pomieszczeniu.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość montażu przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia wszystkich pozostałości i opakowań związanych z dostarczeniem mebli.


Mebel wykonane z płyty meblowej wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze:



- sekretariat: całość mebli dąb sonoma oraz jasno szary,
- meble gabinetowe: orzech naturalny (kolor płyty zbliżony do istniejącej kolorystyki stolarki drzwiowej – drzwi Porta CPL HQ 0,2 kolor orzech naturalny 20N).
- aneksy kuchenne: zabudowa meblowa dąb sonoma, blaty kolor jasno szary, fartuch (Iacobel) mleczno-biały/jasnoszary.
- sala konferencyjna: jasny buk/klon



Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.



W meblach należy zastosować rozwiązania:


- Uchwyt meblowy w kolorze chrom-mat, rozstaw w przedziale 112 mm do 130 mm. Zastosowanie szafki zamykane, szuflady.
- Zamek meblowy patentowy metalowy, korpus, zaczep, zasuwki z blachy stalowej bębnek mosiężny wykończenie niklowane z kompletem 3 kluczy. Zastosowanie w szafkach zamkniętych.
- Kompletny zamek meblowy centralny do kontenera z szufladami zamykający wszystkie szuflady w kontenerze, 2 klucze w komplecie. Zastosowanie w kontenerze.
- Zamek baswilowy rozporowy patentowy niklowany min. dwupunktowy z 2 kluczami łamanymi. Działanie: obrót klucza powoduje wysunięcie się sztang w górę i w dół, wówczas sztang są blokowane we wpustkach umieszczonych w meblu. Zastosowanie w regałach zamkniętych i szafach ubraniowo-aktowych.
- Zawias meblowy metalowy puszkowy do drzwi nakładanych (z samoczynnym domykaniem), kąt otwarcia w przedziale 90 do 110 stopni. Zastosowanie w kontenerach do biurek, szafach w gabinetach, sekretariatach oraz aneksach kuchennych.
- Zasuwka meblowa metalowa.
- Prowadnice kulkowe wykonana ze stali pełen wysuw wysokość profilu 45 mm, dopuszczalne obciążenie w przedziale 30 – 35 kg na parę prowadnic, teleskopowa budowa prowadnika. Zastosowanie prowadnic: półka pod klawiaturę oraz kontener pod biurkiem, szuflady – długość prowadnicy dostosowana do głębokości szuflad.
- Pionowa żaluzja aluminiowa meblowa zamykana na klucz w kolorze szarym – zastosowanie w górnej części szafy gospodarczej w sekretariatach.



GABINET	
	Biurko prostokątne wymiary: szerokość 180 cm, głębokość 90 cm, wysokość 74 cm
Zdjęcia poglądowe: 	Biurko płycinowe z panelem dolnym. Blat: Biurko wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 25 - 28 mm. Pomiędzy blatem biurka a nogą biurka zachowany dystans/prześwit. Stelaż: Rama mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450 mm umożliwiającą zainstalowanie

	<p>pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkownika, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm.</p> <p>Podstawa: Podstawa, 2 nogi płytowe wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, każda grubości w zakresie 45-50 mm. Każda noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi w sposób niewidoczny. Nogi wyposażone w stopki min. \varnothing 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm.</p> <p>Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach szerokość dopasowana do szerokości biurka (180 cm), wysokość zawarta w przedziale 340-370 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. Panel wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości min. 18 mm. Panel montowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panelu musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego.</p> <p>Kolorystyka: płyta obustronnie melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu kablowego o kształcie prostokąta do umiejscowienia fabrycznie w biurku po lewej lub prawej stronie bądź też na środku blatu. Miejsce ulokowania przelotki do wyboru Zamawiającego po podpisaniu umowy. ➤ Zamawiający wymaga, aby biurko miało zamontowany kanał kablowy pionowy długości 77cm. ➤ Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania kanału kablowego poziomego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
	<p style="text-align: center;">Biurko prostokątne wymiary: szerokość 200 cm, głębokość 90 cm, wysokość 74 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Biurko płycinowe z panelem dolnym.</p> <p>Blat: Biurko wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 25 - 28 mm. Pomiędzy blatem biurka a nogą biurka zachowany dystans/prześwit.</p> <p>Stelaż: Rama mocowana do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy. Rama stalowa lub aluminiowa o szerokości dopasowanej do szerokości biurka i głębokości pomiędzy 350-450 mm umożliwiającą zainstalowanie pojemnych kanałów kablowych, mieszczących min. 2 przedłużacze i wiązkę</p>



	<p>kabli. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, rama powinna być przesunięta w stronę krawędzi przeciwległej do użytkownika i mocowanie powinno się rozpoczynać max. 150mm od krawędzi przeciwległej dla użytkownika. Rama prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm.</p> <p>Podstawa: Podstawa, 2 nogi płytowe wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, każda grubości w zakresie 45-50 mm. Każda noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi w sposób niewidoczny. Nogi wyposażone w stopki min. Ø 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm.</p> <p>Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach szerokość dopasowana do szerokości biurka (200 cm), wysokość zawarta w przedziale 340-370 mm. Krawędź dolna panelu na poziomie 310-340 mm od podłoża. Panel wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości min. 18 mm. Panel montowany do ramy biurka za pomocą min. trzech metalowych uchwytów w kolorze czarnym – nie dopuszcza się montażu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do panelu musi posiadać możliwość regulacji pionowania panelu niezależnie od biurka, regulacja z użyciem klucza imbusowego.</p> <p>Kolorystyka: płyta wiórowa obustronnie melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania przelotu kablowego o kształcie prostokąta do umiejscowienia fabrycznie w biurku po lewej lub prawej stronie bądź też na środku blatu. Miejsce ulokowania przelotki do wyboru Zamawiającego po podpisaniu umowy. ➤ Zamawiający wymaga, aby biurko miało zamontowany kanał kablowy pionowy długości 77cm. ➤ Zamawiający wymaga, aby biurko miało możliwość zamontowania kanału kablowego poziomego. Dodatkowe elementy powinny być montowane do ramy biurka – bez wykonywania dodatkowych otworów w ramie i blacie.
	<p style="text-align: center;">Dostawka do biurka wymiary: szerokość 100 cm, głębokość 60 cm, wysokość 74 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Dostawka montowana po prawej stronie biurka.</p> <p>Blat: Biurko wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 25 - 28 mm. Pomiędzy blatem biurka a nogą biurka zachowany dystans/prześwit.</p> <p>Rama: prostokątna, spawana, wykonana z profili zamkniętych o przekroju min. 50x25mm i grubości ścianki min. 2mm. Dostawka montowana do ramy biurka za pomocą teleskopowych ramion, montowana do ramy głównej biurka. Dostawka musi być montowana rozłącznie do ramy biurka.</p>

	<p>Podstawa: noga płytowa wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, każda grubości w zakresie 45-50 mm. Noga powinna posiadać niewidoczne, metalowe wzmocnienie, zamontowane wewnątrz nogi. Rama blatu musi być mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposażone w stopki min. Ø 25 mm, pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm.</p> <p>Kolorystyka: płyta wiórowa obustronnie melaminowana wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Kontener mobilny wymiary: szerokość 43 cm, głębokość 60 cm, wysokość 57,5 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Kontener wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej. Korpus, plecy, fronty oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min. 18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. – Kontener powinien posiadać piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczonym obciążeniu min. 20 kg. – Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu ma pełnić min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflady a korpusem. – Front szuflady powinien nachodzić na top kontenera. – Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflady min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli. – Zamek centralny z dwoma kluczykami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. – W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego. <p>Kolorystyka: płyta wiórowa obustronnie melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Szafa z drzwiami szklanymi uchylnymi wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 112 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej. Korpus i top mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Front – szkło satynowane, bezpieczne o grubości min 6 mm.</p> <p>Półki grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 2 półki.</p>




	<p>Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.</p> <p>Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie, minimalna długość uchwytu w przedziale 112mm do 130mm, mocowany na 2 śrubach.</p> <p>Szafa posadowiona na nogach o przekroju kwadratu lub prostokąta, maksymalna wysokość 5 cm, z możliwością poziomowania szafy w zakresie min.15 mm.</p> <p>Kolorystyka: płyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p>Szafka z drzwiami uchylnymi wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 112 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Budowa: Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej. Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.</p> <p>Półki o grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony.</p> <p>Szafa musi posiadać min. 2 półki.</p> <p>Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.</p> <p>Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu w przedziale 112mm do 130mm, mocowany na 2 śrubach.</p> <p>Zamek patentowy jednopunktowy z dwoma kluczami łamanymi.</p> <p>Szafa posadowiona na nogach o przekroju kwadratu lub prostokąta, maksymalna wysokość 5 cm, z możliwością poziomowania szafy w zakresie min.15 mm.</p> <p>Kolorystyka: płyta obustronnie melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p>Szafa z drzwiami uchylnymi wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 184 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p>	<p>Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej. Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.</p>


	<p>Półki o grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać 4 półki.</p> <p>Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.</p> <p>Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu w przedziale 112mm do 130mm, mocowany na 2 śrubach.</p> <p>Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.</p> <p>Szafa posadowiona na nogach o przekroju kwadratu lub prostokąta, maksymalna wysokość 5 cm, z możliwością poziomowania szafy w zakresie min.15 mm.</p> <p>Kolorystyka: płyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Szafa ubraniowa wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 44,5 cm, wysokość 184 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej. Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Plecy wykonane z płyty grubości min. 12 mm wpuszczane w środek. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. Top i korpus mają być ze sobą skręcone w celu ułatwienia ewentualnej wymiany uszkodzonego elementu.</p> <p>Półka na całej szerokości szafy wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w zakresie +/- 128mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki 340-360 mm. Pod półką powinien być zamontowany chromowany wieszak teleskopowy.</p> <p>Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi.</p> <p>Jedne drzwi wyposażone w listwę przemykową, drzwi wyposażone w system cichego domykania.</p> <p>Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie, minimalna długość uchwytu w przedziale 112mm do 130mm.</p> <p>Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.</p> <p>Szafa posadowiona na nogach o przekroju kwadratu lub prostokąta, maksymalna wysokość 5 cm, z możliwością poziomowania szafy w zakresie min.15 mm.</p> <p>Kolorystyka: płyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Stół konferencyjny wymiary: szerokość 160 cm, głębokość 80 cm, wysokość 72 cm</p>


<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Blat: wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 25 - 28 mm.</p> <p>Podstawa: Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo kolor grafitowy. Stelaż ma być złożony z 2 mostów, połączonych metalowymi belkami znajdującymi się równolegle pod blatem. Na most mają składać się 2 nogi zespawane w kształcie odwróconej litery „U”. Rama ma być wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm.</p> <p>Pomiędzy blatem a mostem muszą być zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom, umożliwiające osiągnięcie ok. 1 cm prześwitu.</p> <p>Podstawa: 4 nogi metalowe kolor grafitowy. Noga ma być wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 30x70 do 30x90. Nogi powinny posiadać metalowe stopki chromowane pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm.</p> <p>Kolorystyka: płyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Stelaż do ustalenia do wyboru min. 2 kolory. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Stół konferencyjny wymiary: szerokość 200 cm, głębokość 100 cm, wysokość 72 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Blat: wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej grubości 25 - 28 mm.</p> <p>Podstawa: Stelaż biurka metalowy, malowany proszkowo kolor grafitowy. Stelaż ma być złożony z 2 mostów, połączonych metalowymi belkami znajdującymi się równolegle pod blatem. Na most mają składać się 2 nogi zespawane w kształcie odwróconej litery „U”. Rama ma być wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x30 mm.</p> <p>Pomiędzy blatem a mostem muszą być zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom, umożliwiające osiągnięcie ok. 1 cm prześwitu.</p> <p>Podstawa: 4 nogi metalowe kolor grafitowy. Noga ma być wykonana z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie od 30x70 do 30x90. Nogi powinny posiadać metalowe stopki chromowane pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15 mm.</p> <p>Kolorystyka: płyta melaminowana w kolorze orzech, wymagana możliwość wyboru koloru min. 3 różnych (wzorów, odcieni). Stelaż do ustalenia do wyboru min. 2 kolory. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Krzesło konferencyjne</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Krzesło konferencyjne o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - całkowita wysokość: 870 mm, - całkowita szerokość: 600 mm, - wysokość siedziska: 460 mm, - głębokość całkowita: 550 mm, - wysokość podłokietnika: 200 mm.


	<p>Krzesło konferencyjne musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzisko i oparcie tapicerowane z obydwu stron; - szkielet siedziska wykonany ze sklejki liściastej; - siedzisko i oparcie wyściełane pianką ciętą; - fotel wyposażony w stałe podłokietniki z litego drewna; - rama fotela stalowa chromowana; - stopki do powierzchni dywanowych; - możliwość sztaplowania max. 4 szt. <p>Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Front: skład: miękka skóra licowa (0,9 – 1,1mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie) Tył: Skaj</p> <p>- kolor tkaniny i podłokietników: do uzgodnienia z Zamawiającym</p> <p>Wymiary modelu +/- 10%</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p style="text-align: center;">Fotel gabinetowy</p> <p>Fotel obrotowy o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - całkowita wysokość: 1205-1295 mm, - wysokość siedziska: 480-570 mm, - szerokość siedziska: 520 mm, - głębokość całkowita: 440 mm, - wysokość podłokietnika: 250 mm. <p>Fotel gabinetowy z wyprofilowanym wysokim oparciem na kółkach musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie; - wysokie oparcie tapicerowane z obydwu stron; - szkielet siedziska fotela wykonany ze sklejki liściastej; - siedzisko i oparcie wyściełane pianką ciętą; - fotel z mechanizmem Multiblock; - fotel z możliwością swobodnego kołysania się, maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 16°; - możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia; - fotel wyposażony w mechanizm Anti-Shock –zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu; - płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; - fotel wyposażony w stałe podłokietniki z chromowanej stali z tapicerowanymi nakładkami; - pięcioramienna podstawa jezdną wykonana z polerowanego aluminium w kolorze chrome; - samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. <p>Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: Front: skład: miękka skóra licowa (0,9 – 1,1mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie) Tył: Skaj</p>

	- kolor tkaniny: do uzgodnienia z Zamawiającym Wymiary modelu +/- 10%
SEKRETARIATY – Rys. 1, Rys. 2, Rys. 3; Rys.4	
	Biurko z nadstawką (dwuosobowe) Wymiary całkowite biurka: szerokość 260 cm, głębokość 80 cm, wysokość 104 cm
Rys. 1.1 Pomieszczenia: 1.20;3.24; 4.22; 3.46	<ul style="list-style-type: none"> - Biurko prostokątne składająca się z dwóch elementów symetrycznych (po dostawieniu do siebie stanowią jedna całość) zgodnie z rysunkiem poglądowym. Na biurko nakładana nadstawka. - Biurko z nadstawką wykonane z płyty meblowej wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze dąb sonoma, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm o klasie higieniczności E1 dobrane pod kolor płyty. Błat oraz boki biurka wykonane z płyty o grubości 36 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18mm. - Blenda biurka wykonana z płyty w kolorze szarym. Na blendzie mocowane 3 panele z płyty w kolorze biurka o wymiarach: długość 122,8 cm x szerokość 18 cm. Panele rozmieszczone w rozstawie co 3 cm z zachowaniem cokołu wys. 10 cm. - Błat od strony pracownika wysunięty od krawędzi biurka o 3 cm, natomiast nogi biurka oraz błat od strony frontowej wysunięte od krawędzi mocowanych paneli na odległość 5,2 cm. - Pod blatem biurka montowana półka pod klawiaturę (wymiary całkowite: szerokość 82,8 cm x głębokość 40 cm x wysokość 10 cm), mocowana na prowadnicach kulkowych. - Do blatu każdego z biurek mocowana nadstawka na dwóch chromoniklowych rurkach fi 5 cm. - Wymiary nadstawki: długość 130 cm, szerokość 30 cm. Metalowe rurki mocowane do blatu pod ukosem w odległości około 3 cm od krawędzi blatu. Całkowita wysokość nadstawki 27 cm. Szczegóły montażu nadstawki do uzgodnienia z Zamawiającym. <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	Biurko z nadstawką (trzyosobowe) Wymiary całkowite biurka: szerokość 360 cm, głębokość 80 cm, wysokość 104 cm
Rys. 2.1 Pomieszczenie 2.23	<ul style="list-style-type: none"> - Biurko prostokątne składająca się z trzech elementów symetrycznych (po dostawieniu do siebie stanowią jedna całość) zgodnie z rysunkiem poglądowym. Na biurko nakładana nadstawka. - Biurko z nadstawką wykonane z płyty meblowej wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze dąb sonoma, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm o klasie higieniczności E1 dobrane pod kolor płyty. Błat oraz boki biurka wykonane z płyty o grubości 36 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18mm. - Blenda biurka wykonana z płyty w kolorze szarym. Na blendzie mocowane 3 panele z płyty w kolorze biurka o wymiarach: długość 112,8 cm x szerokość 18







	<p>cm. Panele rozmieszczone w rozstawie co 3 cm z zachowaniem cokołu wys. 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Błat od strony pracownika wysunięty od krawędzi biurka o 3 cm, natomiast nogi biurka oraz blat od strony frontowej wysunięte od krawędzi mocowanych paneli na odległość 5,2 cm. - Pod blatem biurka montowana półka pod klawiaturę (wymiary całkowite: szerokość 72 cm x głębokość 40 cm x wysokość 10 cm), mocowana na prowadnicach kulkowych. - Do blatu każdego z biurek mocowana nadstawka na dwóch chromoniklowych rurkach fi 5 cm. - Wymiary nadstawki: długość 120 cm, szerokość 30 cm. Metalowe rurki mocowane do blatu pod ukosem w odległości około 3 cm od krawędzi blatu. Całkowita wysokość nadstawki 27 cm. Szczegóły montażu nadstawki do uzgodnienia z Zamawiającym. <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Kontener mobilny z szufladami o wymiarach: Wymiary całkowite: szer. 40 cm / gł. 50 cm / wys. 60 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm o klasie higieniczności E1 dobrane pod kolor płyty, - kontener z 3 szufladami zamykanymi na zamek centralny, szuflady na prowadnicach kulkowych, na froncie każdej szuflady uchwyt metalowy do zamykania, - W dolnym wieńcu zamontowane cztery kółka obrotowe fi max 40mm, dwa kółka przednie z hamulcem. <p>Kolorystyka: Dąb sonoma. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Szafka z drzwiami uchylnymi wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 77 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p>  <p>Uchwyt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Szafka wykonana z płyty meblowej wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w kolorze dąb sonoma. - Wieniec górny grubości 36 mm, nakładany od góry licujący się z krawędzią drzwi, pozostałe elementy o grubości 18 mm. - Ściana tylna szafki wykonana z płyty meblowej grubości min. 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym szafki. - Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. - Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona. - Szafka dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się montażu szafki na miejscu. - Szafka posiadająca dwie przestrzenie,



	<ul style="list-style-type: none"> – Cokół na wysokości 50 mm. – Półka zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafki z możliwością regulacji wysokości półki w zakresie +-15mm. – Poziomowanie szafki dostępne od wewnątrz poprzez wieniec dolny, stopka przykręcona do cokołu i boku szafki. – Szafka z podwójnymi drzwiami, fronty nakładane. – Każde skrzydło drzwi wyposażone w 2 zawiasy puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem – Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie w przedziale 112 mm do 130 mm, kolor chrom-mat. – Zamek patentowy. <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Szafa ubraniowo-aktowa</p> <p>Wymiary całkowite: szerokość 80 cm, głębokość 45 cm, wysokość 190 cm</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Szafa ubraniowo - aktowa z podziałem na dwie części aktową i ubraniową wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w kolorze dąb sonoma – Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF w kolorze płyty – Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona. – Szafa dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się montażu szafy na miejscu. – Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. – Szafa posadowiona na cokole wysokości 50 mm. – Drążek na ubrania wysuwany typu puzon, nad drążkiem półka płycinowa o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy. – W części aktowej 3 półki płycinowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy z możliwością regulacji w zakresie +-15mm. – Wieniec górny nakładany od góry wystający przed krawędź drzwi. Fronty nakładane. – Szafa z podwójnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym zamkiem baskwilowym z listwą oporową. – Każde skrzydło drzwi wyposażone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni. – Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie w przedziale od 112 mm 130 mm, kolor chrom-mat. <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Regał zamknięty</p> <p>Wymiary całkowite: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 190 cm</p>
Zdjęcia poglądowe:	<ul style="list-style-type: none"> – Regał na akta wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej



 <p>Uchwyt</p> 	<p>o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w kolorze dąb sonoma.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ściana tylna regału wykonany z płyty HDF w kolorze płyty – Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona. – Regał dostarczony w całości – zmontowany fabrycznie – nie dopuszcza się montażu regału na miejscu. – Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. – Regał posadowiony na cokole wysokości 50 mm. – Regał z pięcioma przestrzeniami na akta. – W regale na akta 4 półki płycinowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy z możliwością regulacji w zakresie +-15mm. – Wieniec górny nakładany od góry wystający przed krawędź drzwi. Fronty nakładane. – Regał zamykany podwójnymi drzwiami blokowanymi trzypunktowym zamkiem baskwilowym z listwą oporową. – Każde skrzydło drzwi wyposażone w co najmniej 3 zawiasy puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni. – Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie w przedziale od 112 mm 130 mm, kolor chrom-mat. <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p>  <p>Uchwyt</p> 	<p style="text-align: center;">Regał półotwarty</p> <p>Wymiary całkowite: szerokość 80 cm, głębokość 40 cm, wysokość 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> – Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w kolorze dąb sonoma. – Ściana tylna regału wykonana z płyty HDF w kolorze płyty. – Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona. – Regał dostarczony w całości – zmontowana fabrycznie – nie dopuszcza się montażu regału na miejscu. – Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. – Regał posadowiony na cokole wysokości 50 mm. – Regał z pięcioma przestrzeniami na akta, dwie górne przestrzenie otwarte, 3 dolne przestrzenie zamykane podwójnymi drzwiami, zamykany zamkiem patentowym. – Półki płycinowe o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy z możliwością regulacji w zakresie +-15mm. – Wieniec górny nakładany od góry wystający przed krawędź drzwi. Fronty nakładane. – Każde skrzydło drzwi wyposażone w 2 zawiasy puszkowe o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni.


	<p>– Do drzwi montowany uchwyt o rozstawie w przedziale od 112 mm 130 mm, kolor chrom-mat.</p> <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	<p style="text-align: center;">Szafa gospodarcza z żaluzją wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 190 cm</p>
<p>Rys. 4</p> <p>Zdjęcia poglądowe:</p>   <p>Uchwyt</p> 	<p>– Szafa gospodarcza składająca się z części dolnej oraz górnej.</p> <p>– Szafa gospodarcza wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w kolorze dąb sonoma.</p> <p>– Ściana tylna szafki wykonana z płyty meblowej grubości min. 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu.</p> <p>– Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) oklejona obrzeżem ABS o grubości 2mm.</p> <p>– Szafka posadowiona na cokole wysokości 50 mm.</p> <p>– W części dolnej szafy (wymiary: wysokość całkowita 85 cm, szerokość 120 cm, głębokość 60 cm) dwie szafki: po jednej stronie montowana niska podblatowa lodówka do zabudowy (dostarczona przez Zamawiającego), po drugiej stronie zlew jednokomorowy z ociekaczem (zlew z baterią montowaną na zlewie dostarcza Zamawiający).</p> <p>– Na korpusie montowany blat kuchenny o grubości min 3 cm w kolorze jasno szary.</p> <p><i>Blat musi spełniać następujące normy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Odporność na zarysowania ścieranie i wgniecenia zgodnie z normami dopuszczającymi prace domowe, jednakże bez cięcia szlifowania oraz uderzania tępymi i ostrymi narzędziami;</i> - <i>klasa higieny E – 1;</i> - <i>odporność na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180° C), gorącą wilgoć (100° C), zaplamienie, działanie światła, brak przebarwień pod wpływem nasłonecznienia, odporność na działanie pary wodnej i żar z papierosa.</i> <p>– W części górnej szafy montowane 2 szafki wiszące o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 50 cm, głębokość 30 cm, szafka z jedną półką zamykana podwójnymi drzwiami,</p> <p>– Każde skrzydło drzwi wyposażone w 2 zawiasy puszkowe, regulacja na wysokość ±2 mm na otworach o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wierceń 48x6mm.</p> <p>– Całość górnej części szafy zamykana pionową żaluzją aluminiową meblową.</p> <p>– Szafa posadowiona na metalowych nogach osłoniętych cokołem na wysokość 5 cm.</p> <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
KANCELARIA – Rys. 5	
	Biurko z nadstawką (pojedyncze)

	Wymiary całkowite biurka: szerokość 130 cm, głębokość 70 cm, wysokość 104 cm
Rys. 5.1 Pomieszczenie: 1.05	<ul style="list-style-type: none"> - Biurko prostokątne zgodnie z rysunkiem. Na biurko nakładana nadstawka. - Biurko z nadstawką wykonane z płyty meblowej wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze dąb sonoma, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm o klasie higieniczności E1 dobrane pod kolor płyty. Błat oraz boki biurka wykonane z płyty o grubości 36 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości 18mm. - Blenda biurka wykonana z płyty w kolorze szarym. Na blendzie mocowane 3 panele z płyty w kolorze biurka o wymiarach: długość 122,8 cm x szerokość 18 cm. Panele rozmieszczone w rozstawie co 3 cm z zachowaniem cokołu wys. 10 cm. - Błat od strony pracownika wysunięty od krawędzi biurka o 3 cm, natomiast nogi biurka oraz błat od strony frontowej wysunięte od krawędzi mocowanych paneli na odległość 5,2 cm. - Pod blatem biurka montowana półka pod klawiaturę (wymiary całkowite: szerokość 82,8 cm x głębokość 40 cm x wysokość 10 cm), mocowana na prowadnicach kulkowych. - Do blatu biurka mocowana nadstawka. - Wymiary nadstawki: długość 130 cm, szerokość 30 cm. Całkowita wysokość nadstawki 27 cm. Nadstawka w całości wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18mm w kolorze dąb sonoma. Szczegóły montażu nadstawki do uzgodnienia z Zamawiającym. - Błat uchylny z jednej strony połączony z blatem biurka w sposób umożliwiający jego uchylenie w górę, od drugiej strony wspierany na sporniku mocowanym do ściany, <p>Kolorystyka: Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
	Regał otwarty
	Wymiary całkowite: szer. 70 cm, gł. 35 cm, wys. 200 cm
Zdjęcia poglądowe: 	<ul style="list-style-type: none"> - Wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze dąb sonoma, cała konstrukcja regału: boki, wieniec górny i dolny, dzieląca regał płyta pionowa oraz półki wykonana z płyty o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem ABS 2mm w kolorze płyty, - Półki i przegrody w rozstawieniu: od góry dwie kolumny, każda z 4 przestrzeniami na akta o wymiarach na około 32x32 cm, od dołu wolna przestrzeń na wysokość około 63cm. - Plecy regału wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 10 mm, kolor płyty.
	Kontener mobilny z szufladami o wymiarach: Wymiary całkowite: szer. 40 cm / gł. 50 cm / wys. 60 cm

<p>Zdjęcia poglądowe:</p>  <p>Uchwyt</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm , krawędzie oklejone obrzeżem ABS o gr. 2 mm o klasie higieniczności E1 dobrane pod kolor płyty, - kontener z 3 szufladami zamykanymi na zamek centralny, szuflady na prowadnicach kulkowych, na froncie każdej szuflady uchwyt metalowy do zamykania, - W dolnym wieńcu zamontowane cztery kółka obrotowe fi max 40mm, dwa kółka przednie z hamulcem. <p>Kolorystyka: Dąb sonoma. Kolorystyka ostateczna do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p>  <p>Uchwyt</p> 	<p style="text-align: center;">Kontener mobilny o wymiarach: szer. 40 cm / gł. 50 cm / wys. 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm w kolorze dąb sonoma, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm o klasie higieniczności E1 dobrane pod kolor płyty. - Kontener składa się z dwóch części: górna część szuflada (wysokość 14 cm), część dolna szafka zamykana drzwiami. - Szuflada na prowadnicach kulkowych, na froncie szuflady po środku uchwyt metalowy do zamykania, - Zamek meblowy patentowy montowany na froncie szuflady obok uchwytu, na drzwiach poniżej uchwytu, - Szafka kontenera zamykana drzwiami – 2 zawiasy na skrzydło, - Uchwyt metalowy do otwierania na drzwiach szafki w odległości od górnej krawędzi 4 - 5 cm, od bocznej krawędzi 3 - 4 cm, - W dolnym wieńcu zamontowane cztery kółka obrotowe fi max 40mm, dwa kółka przednie z hamulcem.
<p>Zdjęcia poglądowe:</p>  <p>Uchwyt</p> 	<p style="text-align: center;">Szafka pod drukarkę zamknięta o wymiarach zewnętrznych: szer. 80 cm / gł. 50 cm / wys. 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 mm - Górny wieniec szafki montowany na ścianach bocznych, - Szafka z jedną półką, - Szafka zamykana podwójnymi drzwiami – na każde skrzydło 2 zawiasy, - Zamek meblowy patentowy montowany na drzwiach poniżej uchwytu, - Uchwyt metalowy do otwierania drzwi montowany w odległości od górnej krawędzi 4 - 5 cm, od bocznej krawędzi 3 - 4 cm, - Plecy z płyty meblowej, - Cokół wys. 5 cm.
SALA KONFERENCYJNA	

	<p style="text-align: center;">Stół konferencyjny składany wymiary: szerokość 200 cm, głębokość 80 cm, wysokość 75 cm</p>
<p>Rys. 10 Sala konferencyjna – konfiguracja stołów Pomieszczenie: 1.34 Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Stół składa się z uchylnego blatu oraz podstawy jezdnej. Błat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm. Podstawa jezdna malowana proszkowo na kolor chrom w całości wykonana ze stalowych rur, nogi w kształcie odwróconej litery Y. Kółka miękkie (dwa z hamulcem). Stelaż charakteryzuje się łatwością składania blatu. Możliwość sztaplowania. Kolorystyka: Kolorystyka blatu kolor jasny – buk/klon, ostateczna kolorystyka do ustalenia przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Kolor obrzeża zbliżony do kolorystyki blatu Łączniki z tworzywa do blatów stołów umożliwiające dowolne konfiguracje stołów zależnie od potrzeb</p>
	<p style="text-align: center;">Krzesło konferencyjne</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<p>Krzesło konferencyjne, możliwość sztaplowania (składowania w stosie – max 12 szt.) Siedzisko i oparcie wykonane z sklejki bukowej Elementy metalowe chromowane. Wymiary: - wysokość: 810-830 mm, - wysokość siedziska: 450-460 mm, - całkowita szerokość krzesła z podłokietnikami: 540-550 mm, - głębokość całkowita 420-440 mm, - sztaplowanie max 12 sztuk w słupku, Krzesło powinno posiadać: – Obudowa siedzenia wykonana z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości około 10 mm i ergonomicznym kształcie, wyprofilowanej w oparciu o zasady ergonomii. – Stalową ramę w postaci czteronożnej, zaokrąglonej rury, owalnego profilu 30x15, dwa trapezowe elementy boczne wykonane z jednego elementu (brak widocznych spawów). – Elementy metalowe chromowane. – Stopki z przeznaczeniem do powierzchni miękkich. Kolorystyka: kolor jasny – buk/klon Dokładna kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p>

	<p style="text-align: center;">Szafka Wymiary: szer. 80cm /gł. 45cm/wys.70</p>
<p>Zdjęcia poglądowe:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> – Wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, grubość wieńca górnego 25-28 mm, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. – Pozostałe elementy szafki z płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. – Ściana tylna szafki wykonana z płyty meblowej grubości min. 10 mm dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, – Konstrukcja łączona za pomocą złączy mimośrodowych, kołków i klejona. – Szafka dostarczona w całości - zmontowana fabrycznie - nie dopuszcza się montażu szafki na miejscu. – Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. – Szafka posiadająca dwie przestrzenie – Cokół na wysokość 50 mm. – Regulacja wysokości półek. – Półka płycinowa o grubości 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafki. – Szafka z podwójnymi drzwiami, fronty nakładane. – Każde skrzydło drzwi wyposażone w 2 zawiasy puszkowe, ramię stalowe niklowane, technika nakładania Clip, regulacja na wysokość ± 2 mm na otworach o kącie otwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym domykaniem i rozstawem wierceń 48x6 mm. – Uchwyty do otwierania o rozstawie 128 mm, chrom-mat. – Zamek patentowy <p>Kolorystyka: Kolor identyczny jak kolor stołów.</p>
ANEKSY KUCHENNE	
	Zabudowa kuchenna 1
<p>Rys. 6 Pomieszczenie 1.31</p> <p>Zdjęcia poglądowe:</p> <p style="text-align: center;">Zlewozmywak (dostarcza zamawiający)</p> 	<p>Zabudowa kuchenna składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka stojąca zamykana z dwoma frontami (wym. całkowite: szer.80cmxwys.82cmxgł.56cm) – 2 szt. - szafka stojąca zamykana z dwoma frontami pod zlewozmywak (wym. całkowite: szer. 80cmxwys.82cmxgł.56cm) – 1 szt. - szafka wisząca zamykana z dwoma frontami (wym. całkowite: szer. 80cmxwys.60cmxgł.30cm) – 2 szt. - blat długości 240 cm i głębokości 60 cm, grubość 3,6-3,8 cm - fartuch - lakobel długość ok. 240cm i wysokość 60 cm - stół kuchenny o wymiarach szer. 120cmxgł.70cmx wys.75cm <p>Kolorystyka: kolor dąb sonoma, dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.</p> <p>Szafki stojące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie



Uchwyt – reling



higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie elementy oklejone obrzeżem ABS 2 mm,

- korpus, fronty, półki oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3,2 mm, kolor biały,
- szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni,
- jedna szafka z półką (2 przestrzenie) wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem,
- cokół wysokości 10cm,
- wieniec dolny chowany za drzwiami szafek,
- szafki na metalowych nogach na wys. 10 cm, z możliwością regulacji/poziomowania wysokości szafek,
- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, mały reling kolor chrom.

Szafki wiszące:

- wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty,
- wszystkie elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm,
- wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3,2 mm, kolor biały.
- szafka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni,
- szafki muszą posiadać 1 półkę (2 przestrzenie) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem,
- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, mały reling kolor chrom,
- szafki z możliwością niewidocznego mocowania do ścian.


Błat kuchenny:

- wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36-38 mm,
- blat zaokrąglony od strony zewnętrznej, wysunięty o ok.1,5-2 cm o krawędzi szafki
- obrzeże melaminowe zabezpieczające tylny bok przed uszkodzeniem i wilgocią,
- kolor blatu (odcień szarości – jasno szary, gładki lub imitujący kamień) dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
- w blacie wycięty otwór na zlewozmywak (dostarczony przez Zamawiającego)
- listwa przyblatowa PCV w kolorze zbliżonym do kolorystyki blatu (rodzaj listwy i sposób montażu do uzgodnienia przed realizacją zamówienia)

Blat musi spełniać następujące normy:

- odporność na zarysowania ścieranie i wgniecenia zgodnie z normami dopuszczającymi prace domowe, jednakże bez cięcia szlifowania oraz

	<p>uderzania tępymi i ostrymi narzędziami; - klasa higieny E – 1; - odporność na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180° C), gorącą wilgoć (100° C), zaplamienie, działanie światła, brak przebarwień pod wpływem nasłonecznienia, odporność na działanie pary wodnej i żar z papierosa.</p> <p>Fartuch wykonany ze szkła dekoracyjnego – kolor mleczny biały lub odcień szarości - jasno szary, grubość 4 mm</p> <p>Stół kuchenny: - stół ramowy blat wykonany z płyty laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu, - stelaż stołu w kolorze chrom, - nogi kwadratowe o przekroju 50 x 50 mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołu w zakresie +15 mm, - rama o przekroju 40x20 mm, mocowana do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3-5 cm od krańca blatu, rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu między blatem i ramą. Kolorystyka: Kolorystyka blatu – kolor dąb sonoma, ostatecznie do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji oraz uzgodnień kolorystyki jak również późniejszego ustawienia mebli.</p> <p>Zlew jednokomorowy z ociekaczem: o wymiarach całkowitych 760x435 mm, z baterią montowaną na zlewie (dostarcza Zamawiający)</p>
<p>Rys. 7 Pomieszczenie 2.06 Pomieszczenie 3.06</p> <p>Zdjęcia poglądowe:</p> <p>Zlewozmywak (dostarcza zamawiający)</p> 	<p style="text-align: center;">Zabudowa kuchenna 2</p> <p>Zabudowa kuchenna składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka otwierana z jednym frontem do zabudowy lodówki podblatowej – (wymary: szer.60 cm x wys. 82 cm x gł. 56 cm - 1 szt. - szafka stojąca zamykana z dwoma frontami (wym. całkowite: szer.80cmxwys.82cmxgł.56cm) – 1 szt. - szafka stojąca zamykana z dwoma frontami pod zlewozmywak (wym. całkowite: szer. 80cmxwys.82cmxgł.56cm) – 1 szt. - szafka wisząca zamykana z dwoma frontami (wym. całkowite: szer. 80cmxwys.60cmxgł.30cm) – 2 szt. - blat długości 220 cm i głębokości 60 cm, grubość 3,6-3,8 cm - fartuch - lakobel długość ok. 220cm i wysokość 60 cm. - stolik / blat o wymiarach całkowitych: dł. 220cm x szer.40cm x wys 110cm <p>Kolorystyka: kolor dąb sonoma, dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.</p>



Uchwyt – reling



Szafki stojące:

- wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie elementy oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm,
- korpus, fronty, półki oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3,2 mm, kolor biały,
- szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni,
- jedna szafka z półką (2 przestrzenie) wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem,
- cokół wysokości 10cm,
- wieniec dolny chowany za drzwiami szafek,
- szafki na metalowych nogach, z możliwością regulacji wysokości szafek,
- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, mały reling kolor chrom

Szafki wiszące:


- wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty,
- wszystkie elementy widoczne oklejone obrzeżem o grubości 2 mm,
- wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3,2 mm, kolor biały.
- szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni,
- szafki muszą posiadać 1 półkę (2 przestrzenie) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem,
- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, mały reling kolor chrom
- szafki z możliwością niewidocznego mocowania do ścian.


Błat kuchenny:

- wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36-38 mm,
- blat zaokrąglony od strony zewnętrznej, wysunięty o około 1,5-2 cm od krawędzi szafki,
- obrzeże melaminowe zabezpieczające tylny bok przed uszkodzeniem i wilgocią,
- kolor blatu (odcień szarości – jasno szary, gładki lub imitujący kamień) dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,
- w blacie wycięty otwór na zlewozmywak (dostarcza Zamawiający)
- listwa przyblatowa PCV w kolorze zbliżonym do kolorystyki blatu (rodzaj listwy i sposób montażu do uzgodnienia przed realizacją zamówienia)

Blat musi spełniać następujące normy:

- odporność na zarysowania ścieranie i wgniecenia zgodnie z normami dopuszczającymi prace domowe, jednakże bez cięcia szlifowania oraz

	<p>uderzania tępymi i ostrymi narzędziami; - klasa higieny E – 1; - odporność na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180° C), gorącą wilgoć (100°C), zaplamienie, działanie światła, brak przebarwień pod wpływem nasłonecznienia, odporność na działanie pary wodnej i żar z papierosa.</p> <p>Fartuch wykonany ze szkła dekoracyjnego – kolor mleczny biały lub odcień szarości - jasno szary, grubość 4 mm</p> <p>Stolik / blat - wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36-38 mm, - blat zaokrąglony od strony zewnętrznej, - obrzeże melaminowe zabezpieczające tylny bok przed uszkodzeniem i wilgocią, - kolor blatu (odcień szarości – jasno szary, gładki lub imitujący kamień) dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy, - blat z jednej strony wsparty na dwóch metalowych nogach, kolor chrom (nogi o przekroju prostokąta, grubość 50x50 cm, z drugiej strony montowanych do ściany za pomocą kątowników</p> <p>Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji oraz uzgodnień kolorystyki jak również późniejszego ustawienia mebli.</p> <p>Zlew jednokomorowy z ociekaczem: o wymiarach całkowitych 760x435 mm, z baterią montowaną na zlewie (dostarcza Zamawiający)</p> <p>Lodówka niska podblatowa pod zabudowę, dostarcza Zamawiający.</p>
<p>Rys. 8 Pomieszczenie 3.31</p> <p>Zdjęcia poglądowe:</p> <p>Zlewozmywak (dostarcza zamawiający)</p> 	<p style="text-align: center;">Zabudowa kuchenna 3</p> <p>Zabudowa kuchenna składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka otwierana z jednym frontem do zabudowy lodówki podblatowej – (wymiar: szer.60 cm x wys. 82 cm x gł. 56 cm - 1 szt. - szafka stojąca zamykana z dwoma frontami (wym. całkowite: szer.80cmxwys.82cmxgł.56cm) – 1 szt. - szafka stojąca zamykana z dwoma frontami pod zlewozmywak (wym. całkowite: szer. 80cmxwys.82cmxgł.56cm) – 1 szt. - szafka wisząca zamykana z dwoma frontami (wym. całkowite: szer. 80cmxwys.60cmxgł.30cm) – 2 szt. - blat długości 220 cm i głębokości 60 cm - fartuch - lakobel długość ok. 220cm i wysokość 60 cm. <p>Kolorystyka: kolor dąb sonoma, dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.</p>



Uchwyt – reling



Szafki stojące:

- wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie elementy oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm,
- korpus, fronty, półki oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3,2 mm, kolor biały,
- szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni,
- jedna szafka z półką (2 przestrzenie) wyposażona w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem,
- cokół wysokości 10cm,
- wieniec dolny chowany za drzwiami szafek,
- szafki na metalowych nogach, z możliwością regulacji wysokości szafek,
- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, mały reling kolor chrom

Szafki wiszące:




- wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty,
- wszystkie elementy oklejone obrzeżem grubości 2 mm,
- wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3,2 mm, kolor biały.
- szafka musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni,
- szafki muszą posiadać 1 półkę (2 przestrzenie) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem,
- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, mały reling kolor chrom
- szafki z możliwością niewidocznego mocowania do ścian.

Błat kuchenny:

- wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36-38 mm,
- blat zaokrąglony od strony zewnętrznej, wysunięty o około 1,5-2 cm od krawędzi szafki
- obrzeże melaminowe zabezpieczające tylny bok przed uszkodzeniem i wilgocią,
- kolor blatu (odcień szarości – jasno szary, gładki lub imitujący kamień) dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,
- w blacie wycięty otwór na zlewozmywak (dostarcza Zamawiający)
- listwa przyblatowa PCV w kolorze zbliżonym do kolorystyki blatu (rodzaj listwy i sposób montażu do uzgodnienia przed realizacją zamówienia)

Blat musi spełniać następujące normy:

- odporność na zarysowania ścieranie i wgniecenia zgodnie z normami dopuszczającymi prace domowe, jednakże bez cięcia szlifowania oraz

	<p>uderzania tępymi i ostrymi narzędziami; - klasa higieny E – 1; - odporność na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180° C), gorącą wilgoć (100°C), zaplamienie, działanie światła, brak przebarwień pod wpływem nasłonecznienia, odporność na działanie pary wodnej i żar z papierosa.</p> <p>Fartuch wykonany ze szkła dekoracyjnego – kolor mleczny biały lub odcień szarości - jasno szary, grubość 4 mm</p> <p>Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji oraz uzgodnień kolorystyki jak również późniejszego ustawienia mebli.</p> <p>Zlew jednokomorowy z ociekaczem: o wymiarach całkowitych 760x435 mm, z baterią montowaną na zlewie (dostarcza Zamawiający)</p> <p>Lodówka niska podblatowa pod zabudowę, dostarcza Zamawiający.</p>
	Zabudowa kuchenna 4
<p>Rys. 9 Pomieszczenie 4.07</p> <p>Zdjęcia poglądowe: Zlewozmywak (dostarcza zamawiający)</p>   <p>Uchwyt – reling</p> 	<p>Zabudowa kuchenna składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka stojąca zamykana z dwoma frontami (wym. całkowite: szer.80cmxwys.82cmxgł.56cm) – 2 szt. - szafka stojąca zamykana z dwoma frontami pod zlewozmywak (wym. całkowite: szer. 80cmxwys.82cmxgł.56cm) – 1 szt. - szafka wisząca zamykana z dwoma frontami (wym. całkowite: szer. 80cmxwys.60cmxgł.30cm) – 1 szt. - szafka wisząca zamykana z jednym frontem (wym. całkowite: szer. 40cmxwys.60cmxgł.30cm) – 1 szt. - blat długości 240 cm i głębokości 60 cm - fartuch - lakobel długość ok. 240 i wysokość 60 cm - stół kuchenny o wymiarach szer. 120cmxgł.70cmx wys.75cm <p>Kolorystyka: kolor dąb sonoma, dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.</p> <p>Szafki stojące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wszystkie elementy oklejone obrzeżem ABS grubości 2 mm, - korpus, fronty, półki oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3,2 mm, kolor biały - szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni, - szafki z półką (2 przestrzenie) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem,

	<ul style="list-style-type: none">- cokół wysokości 10cm,- wieniec dolny chowany za drzwiami szafek,- szafki na metalowych nogach, z możliwością regulacji wysokości szafek,- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, mały reling kolor chrom. <p>Szafki wiszące:</p> <ul style="list-style-type: none">- wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty,- wszystkie elementy oklejone obrzeżem grubości 2 mm,- wykonane z płyty grubości 18 mm, plecy z płyty HDF grubości 3,2 mm, kolor biały.- szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni,- szafki muszą posiadać 1 półkę (2 przestrzenie) wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm; wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem,- do drzwi montowany uchwyt o rozstawie 100-130 mm, mały reling kolor chrom- szafki z możliwością niewidocznego mocowania do ścian. <p>Błat kuchenny:</p> <ul style="list-style-type: none">- wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 36-38 mm,- blat zaokrąglony od strony zewnętrznej, wysunięty o około 1,5-2 cm od krawędzi szafki- obrzeże melaminowe zabezpieczające tylny bok przed uszkodzeniem i wilgocią,- kolor blatu (odcień szarości – jasno szary, gładki lub imitujący kamień) dokładna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,- w blacie wycięty otwór na zlewozmywak (dostarcza Zamawiający)- listwa przyblatowa PCV w kolorze zbliżonym do kolorystyki blatu (rodzaj listwy i sposób montażu do uzgodnienia przed realizacją zamówienia) <p>Blat musi spełniać następujące normy:</p> <ul style="list-style-type: none">- odporność na zarysowania ścieranie i wgniecenia zgodnie z normami dopuszczającymi prace domowe, jednakże bez cięcia szlifowania oraz uderzania tępymi i ostrymi narzędziami;- klasa higieny E – 1;- odporność na: ścieranie powierzchni, uderzenia, zarysowania, podwyższoną temperaturę, działanie wrzącej wody, gorące dno naczynia (180° C), gorącą wilgoć (100° C), zaplamienie, działanie światła, brak przebarwień pod wpływem nasłonecznienia, odporność na działanie pary wodnej i żar z papierosa. <p>Fartuch wykonany ze szkła dekoracyjnego – kolor mleczny biały lub odcień szarości - jasno szary, grubość 4 mm, z wycięciem na okno</p>
--	---

	<p>Stół kuchenny:</p> <ul style="list-style-type: none">- stół ramowy blat wykonany z płyty laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min.25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu,- stelaż stołu w kolorze chrom,- nogi kwadratowe o przekroju 50 x 50 mm, posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołu w zakresie +15 mm,- rama o przekroju 40x20 mm, mocowana do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3-5 cm od krańca blatu, rama ściśle przylegająca do blatu, nie pozostawiając prześwitu między blatem i ramą. <p>Kolorystyka: Kolorystyka blatu – kolor dąb sonoma, ostatecznie do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.</p> <p>Przed realizacją konieczna jest wizja lokalna celem dokonania inwentaryzacji oraz uzgodnień kolorystyki jak również późniejszego ustawienia mebli.</p> <p>Zlew jednokomorowy z ociekaczem: o wymiarach całkowitych 760x435 mm, z baterią montowaną na zlewie (dostarcza Zamawiający)</p>
--	---

Uwaga: W każdym przypadku zamieszczenia przez Zamawiającego wizualizacji konkretnego mebla należy traktować ją jako materiał poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta przedmiot zamówienia preferowanego przez Zamawiającego a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie różnić się od prezentowanego. Sporządzając ofertę wykonawca nie powinien kierować się konkretną firmą, producentem, modelem itp. zaprezentowanym przez Zamawiającego, gdyż ma możliwość zaoferowania mebli podobnych.

SPIS RYSUNKÓW (załącznik):

1. Rys. 1 Sekretariat – rozmieszczenie mebli – pom. 1.20; 3.24; 4.22
2. Rys. 1.1 Biurko z nadstawką (dwuosobowe)
3. Rys. 1.2 Biurko z nadstawką (dwuosobowe) – zdjęcie poglądowe
4. Rys. 2 Sekretariat – rozmieszczenie mebli – pom. 2.23
5. Rys. 2.1 Biurko z nadstawką (trzyosobowe)
6. Rys. 2.2 Biurko z nadstawką (trzyosobowe) – zdjęcie poglądowe
7. Rys. 3 Sekretariat – rozmieszczenie mebli – pom. 3.46
8. Rys. 4 Szafka gospodarcza z żaluzją
9. Rys. 5 Kancelaria – rozmieszczenie mebli – pom. 1.05
10. Rys. 5.1 Biurko z nadstawką (jednoosobowe)
11. Rys. 5.2 Biurko z nadstawką (jednoosobowe) – zdjęcie poglądowe
12. Rys. 6 Rzut, widok zabudowy – pom. 1.31
13. Rys. 7 Rzut, widok zabudowy – pom. 2.06; 3.06
14. Rys. 8 Rzut, widok zabudowy – pom. 3.31
15. Rys. 9 Rzut, widok zabudowy – pom. 4.07
16. Rys. 10 Sala konferencyjna – konfiguracja stołów (rysunek poglądowy) – pom. 1.34

oraz załącznik:

Zestawienie ilościowe w poszczególnych pomieszczeniach w budynku UMWP przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie oraz Zestawienie całościowe.